

**COMBINATO MIXER COMPLETO
9RA00**
MIXER/LIQUIDISER COMBINED UNIT

**MOTORE
9RA01**
MOTOR UNIT

**FRUSTA
9RA02**
MIXER ARM

**FRULLATORE
9RA03**
LIQUIDISER ARM



L'APPARECCHIO PUÒ LAVORARE APPOGGIATO SUL FONDO DEL RECIPIENTE SIA CON IL MESCOLATORE CHE CON LA FRUSTA.

- VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ

IT'S POSSIBLE TO HOLD THE APPLIANCE (WHISK OR MIXER) AGAINST THE BOTTOM OF THE MIXING BOWL.

- VARIABLE-SPEED SWITCH

DATI TECNICI SPECIFICATIONS	MIXER LIQUIDISER	FRUSTA BEATER
	230 V/50-60 Hz/1~350W	
VELOCITÀ VARIABILE ADJUSTABLE SPEED (R.P.M.)	1.000-11.000	130-1.500
	LUNGHEZZA/LENGHT (MM.)	
BRACCIO MIXER LIQUIDISER ARM	420	-
BRACCIO FRUSTA BEATER ARM	-	250
PESO NETTO/NET WEIGHT (KG.)	5,00	

**FRULLINO CON BICCHIERE PLASTICA
9RB**
MIXER WITH PLASTIC CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RB01	20x22	50	3,9	0,75



**FRULLINO
CON BICCHIERE INOX
9RB**
MIXER WITH S/S CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RB11	20x22	50	3,9	0,75

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 15.000 GIRI, POTENZA 120W
ONE-SPEED MOTOR, 15.000 RPM, POWER 120 W

**FRULLINO DOPPIO CON BICCHIERI PLASTICA
9RB**
DOUBLE MIXER WITH PLASTIC CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RB02	27x27	50	7	0,75x2



**FRULLINO DOPPIO
CON BICCHIERI INOX
9RB**
DOUBLE MIXER WITH S/S CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RB12	27x27	50	7	0,75x2

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 15.000 GIRI, POTENZA 240W
ONE-SPEED MOTOR, 15.000 RPM, POWER 240 W

ARTICOLI TECNICI

MACCHINARI

FRULLATORE CON BICCHIERE PLASTICA 9RC

BLENDER WITH PLASTIC CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RC01	18x18	47	4	1,2



CE

FRULLATORE CON BICCHIERE INOX 9RC

BLENDER WITH S/S CONTAINER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RC11	18x18	47	4	2,2
9RC12	18x18	47	4	3

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 15.000 GIRI, POTENZA 400W
ONE-SPEED MOTOR, 15.000 RPM, POWER 400 W

FRULLATORE DOPPIO CON BICCHIERI PLASTICA 9RC

DOUBLE BLENDER
WITH PLASTIC CONTAINERS

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RC02	32x18	47	7	1,2x2



CE

FRULLATORE DOPPIO CON BICCHIERI INOX 9RC

DOUBLE BLENDER
WITH S/S CONTAINERS

ART.	DIM.CM.	H.	KG.	LT.
9RC12	32x18	47	7	2,2x2

• MOTORE A DUE VELOCITÀ, 10.000 O 15.000 GIRI,
POTENZA 800W
TWO-SPEED MOTOR, 10.000 OR 15.000 RPM, POWER 800 W

SPREMIAGRUMI INOX 9RD

STAINLESS STEEL
CITRUS FRUIT SQUEEZER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RD00	31x22	34	8



CE

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 1.400 GIRI, POTENZA 300W,
RECIPIENTE IN ACCIAIO INOX, OGIVA UNIFICATA PER
ARANCE, LIMONI, POMPELMI.
ONE-SPEED MOTOR, 1.400 RPM, POWER 300 W,
STAINLESS STEEL CONTAINER, UNIVERSAL SHAPE FOR
ORANGES, LEMONS, GRAPEFRUITS.

SPREMIAGRUMI A LEVA 9RE

LEVER CITRUS FRUIT SQUEEZER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RE00	31x22	35	9



CE

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 1.400 GIRI, POTENZA 340W,
MESSA IN MOTO AUTOMATICA A PRESSIONE, APPARATO DI
SPREMITURA IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO FILTRO ROTAN-
TE: 110 MM
ONE-SPEED MOTOR, 1.400 RPM, POWER 340 W,
PRESSURE SENSITIVE AUTOMATIC STARTER, STAINLESS
STEEL SQUEEZING SET, DIAMETER OF ROTATING FILTER:
110 MM.

TRITAGHIACCIO AUTOMATICO 9RF

AUTOMATIC ICE CRUSHER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RF00	42x21	29	11



CE

• MOTORE A UNA VELOCITÀ, 1.400 GIRI, POTENZA 340W,
TRITAGHIACCIO CON MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA. -
ONE-SPEED MOTOR, 1.400 RPM, POWER 340 W,
AUTOMATIC ICE CRUSHER WITH SAFETY MICRO-SWITCH.

**TAGLIAVERDURE
9RM
VEGETABLE SLICER**

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RM00	31x53	52	22



• **TAGLIAVERDURE ESTREMAMENTE VERSATILE E DI FACILE IMPIEGO PER OGNI TIPO DI VERDURA, FRUTTA, MOZZARELLA E TANTI ALTRI PRODOTTI. ORTAGGI E FRUTTA A CADUTA DIRETTA SENZA BISOGNO DELL'ESPULSORE IN PLASTICA, IN MODO DA POTERE TAGLIARE AGEVOLMENTE ANCHE MOZZARELLA E FORMAGGI FRESCHI. STRUTTURA E TUTTI I PARTICOLARI SONO COSTRUITI UTILIZZANDO MATERIALI AD ALTA RESISTENZA E PRETTAMENTE ALIMENTARI COME ACCIAIO INOX, ALLUMINIO ANODIZZATO NERO O ARGENTO E ABS ALIMENTARE. COPERCHIO IN ACCIAIO INOX COMPLETAMENTE REMOVIBILE PER UNA FACILE PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI DISCHI. POTENTE MOTORE VENTILATO PER SOPPORTARE ANCHE GLI USI PIÙ IMPEGNATIVI. A NORME DI SICUREZZA CON COMANDI A BASSA TENSIONE, DISPOSITIVO NVR, DOPPIO MICROINTERRUTTORE SU COPERCHIO E SU PESTELLO. AMPIA SCELTA DI DISCHI A DISPOSIZIONE PER TUTTE LE APPLICAZIONI.**

VEGETABLE CUTTER EXTREMELY VERSATILE OF EASY USE FOR ALL KINDS OF VEGETABLES, FRUITS, MOZZARELLA, AND MANY OTHER PRODUCTS. VEGETABLES AND FRUITS FALL DOWN DIRECTLY WITH NO HELP OF PLASTIC EXPELLER, SO THAT MACHINE IS PARTICULARLY SUITABLE FOR MOZZARELLA AND FRESH CHEESE. STRUCTURE AND DETAILS ARE MANUFACTURED USING HIGH RESISTANCE MATERIALS AND MERELY ALIMENTARY LIKE STAINLESS STEEL, ANODIC ALUMINIUM BLACK OR SILVER AND ALIMENTARY ABS. STAINLESS STEEL COVER COMPLETELY REMOVABLE ALLOWS AN EASY CLEANING AND DISCS REPLACEMENT. HIGH POWER VENTILATED MOTOR FOR HARD WORK. MANUFACTURED AS PER SAFETY STANDARDS WITH LOW TENSION PANEL, NVR DEVICE, DOUBLE MICRO-SWITCH ON COVER AND PESTLE. WIDE CHOICE OF DISCS FOR ANY KIND OF APPLICATIONS.

POTENZA POWER WATT	TENSIONE POWER SOURCE	PRODUZIONE/H OUTPUT/H	GIRI DISCO/M REVOLUTIONS/M
500	220V - 230/50HZ	220 KG/H	300

**DISCHI PER TAGLIAVERDURE
9RM
DISC FOR VEGETABLE SLICER**

ART.	
9RM01	DISCO PER AFFETTARE
9RM02	DISCO PER GRATTUGGIARE 27 MM.
9RM03	DISCO PER GRATTUGGIARE 23 MM.
9RM04	DISCO PER LISTELLI 10 MM.
9RM05	DISCO PER LISTELLI 8 MM.
9RM06	DISCO PER LISTELLI 4 MM.
9RM07	DISCO PER QUADRETTI 20x20 MM.
9RM08	DISCO PER QUADRETTI 10x10 MM.
9RM09	DISCO PER QUADRETTI 8x8 MM.

**CUTTER
9RG
CUTTER**

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RG00	24x30	28	12



• **MOTORE MONOFASE, POTENZA 0.68 HP 0,50 KW - 230V 50HZ, VELOCITÀ 1500 GIRI/MIN. E COMANDO AD IMPULSI, VASCA SMONTABILE INOX DA 3 LITRI, PRODUZIONE MASSIMA 100 COPERTI.**

CARATTERISTICHE: BACINELLA IN ACCIAIO INOX 18/8 LUCIDATA ESTERNAMENTE E SATINATA INTERNAMENTE, CARROZZERIA IN ACCIAIO INOX 18/8, COPERCHIO IN PLEXIGLASS CON CHIUSURA A LEVA CON MICRO-INTERRUTTORE DI SICUREZZA, COLTELLI IN ACCIAIO INOX AISI 430, COMANDI CON SCHEDA ELETTRONICA A BASSA TENSIONE 24V.

SINGLE PHASE MOTOR, POWER 0,68 HP 0,50 kW - 230V 50HZ, SPEED 1.500 RPM, EQUIPPED WITH A PULSE CONTROL FOR OPTIMUM CUTTING PRECISION, STAINLESS STEEL BOWL OF 3 LT EASY TO DISMANTLE, SERVING 100 COVERS MAXIMUM.

18/8 STAINLESS STEEL BOWL WITH GLOSS EXTERIOR AND MATT INTERIOR, BODY IN STAINLESS STEEL 18/8, UNBREAKABLE TRANSPARENT PLEXIGLASS LID WITH MICRO-SWITCHED LEVER SEALER, BLADES IN AISI 430 STAINLESS STEEL, 24V LOW TENSION CONTROL WITH ELECTRONIC CARD.

**IMPASTATRICE PLANETARIA
9RH
PLANETARY MIXER**

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RH00	30x40	58	27



• **MOTORE MONOFASE, POTENZA 0,25 HP 0,18 KW - 230V 50HZ, VELOCITÀ MOTORE 1420 GIRI/MIN., VASCA INOX SMONTABILE DA 7,6 LITRI, VERSIONE DA BANCO, DOTAZIONE UTENSILI IN ACCIAIO INOX (FRUSTA, SPATOLA, UNCINO), PARASPRUZZI IN POLICARBONATO TRASPARENTE CON PICCOLA TRAMOGGIA DI CARICO, TIMER ELETTRONICO, CORPO MACCHINA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO VERNICIATO, PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE.**

SINGLE PHASE MOTOR, POWER 0,25 HP 0,18 kW - 230V 50HZ, MOTOR SPEED 1.420 RPM, STAINLESS STEEL BOWL OF 7,6 LT EASY TO DISMANTLE, TABLE-TOP MODEL, INCLUDING S/S ACCESSORIES (WHISK, SPATULA, HOOK), TRANSPARENT POLYCARBONATE SPRINKLE PROTECTOR WITH SMALL LOADING HOPPER, ELECTRONIC TIMER, DIECAST PAINTED ALUMINIUM BODY, HEATING MOTOR PROTECTION.

ARTICOLI TECNICI

TRITACARNE ELETTRICO 9RK ELECTRIC MEAT MINCER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RK01	27X15	22	4



• MOTORE MONOFASE 230V-440W, VELOCITÀ: 13800 GIRI/MIN., PRODUZIONE 1,5 KG./MIN. ACCESSORI STANDARD: 1 GRIGLIA Ø 4,7 MM., 1 GRIGLIA Ø 7,5 MM., IMBUTO PER SALSICCIA E KEBBÉ., ACCESSORI OPZIONALI: ART. 9RK02, 1 GRIGLIA Ø 3 MM., 1 GRIGLIA Ø 9,6 MM. SINGLE PHASE MOTOR 230V-440W, MOTOR SPEED: 13800 R.P.M., OUTPUT: 1,5 KG./MIN., STANDARD EQUIPMENT: 1 PLATE Ø 4,7 MM., 1 PLATE Ø 7,5 MM., FUNNEL FOR SAUSAGE AND KEBBÉ., OPTIONAL EQUIPMENT: ITEM 9RK02, 1 PLATE Ø 3 MM., 1 PLATE Ø 9,6 MM.

COMBINATO GRATTUGIA 9RK ELECTRIC MEAT MINCER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RK02	—	—	—



• N.B.: L'ACCESSORIO COMBINATO GRATTUGIA É FORNITO SEPARATAMENTE, PRODUZIONE 1,5 KG./MIN., ACCESSORI: 1 CONO GRUVIERA FORI 2 MM., 1 CONO VERDURE FORI 3 MM., 1 CONO PARMIGIANO IDEALE ANCHE PER NOCI, MANDORLE, PANGRATTATO, CIOCCOLATO, ETC. N.B.: THE COMBINED GRATER IS SOLD SEPARATELY - OUTPUT 1,5 KG./MIN. - EQUIPMENT: GRUYERE CHEESE GRATER, Ø 2 MM., RAW VEGETABLE GRATER, Ø 3 MM., PARMESAN CHEESE GRATER IDEAL ALSO FOR WALLNUTS, BREADCRUMBS, ALMONDS, CHOCOLATE, ETC.

MINI-MIXER, PER PICCOLE PREPARAZIONI 9RI MEAT HOOK, 2 PEACKS, S/S

ART.	Ø CM.	H.CM.	KG.
9RI00	—	39	0,8



• MOTORE 220 V, 150 W, INTERRUTTORE A 2 VELOCITÀ (10.000 RPM / 6.000 RPM). PIEDE E LAMA IN ACCIAIO INOX. LUNGHEZZA PIEDE CM. 20,5. LUNGHEZZA TOTALE CM. 39. FUNZIONAMENTO CONTINUATO PER MAX. 5 MINUTI. CONFORME ALLE NORME CE. MOTOR 220 V, 150 W, 2 SPEEDS (10.000 RPM / 6.000 RPM). STAINLESS STEEL SHANK AND BLADE. FOOT LENGTH 20,5 CM. TOTAL LENGTH 39 CM. NONSTOP OPERATION MAX. 5 MINUTES. IN CONFORMITY WITH CE RULES.

CAFFETTIERA MOKA 8TT MOKA COFFEE MAKER

ART.	TZ.
8TT01	1
8TT02	3
8TT03	6
8TT04	9
8TT05	14



PASSAVERDURA INOX, 3 GRIGLIE 7PC SIEVE, STAINLESS STEEL, 3 DISCS

ART.	Ø CM.	H.CM.	KG.
7PC00	32	25	1,4



APRISCATOLE DA BANCO, INOX 8AA TABLE TOP CAN OPENER, S/S

ART.	H.CM.	KG.
8AA00	40	2,6
8AB00	LAMA/KNIFE	(RICAMBIO)
8AB01	RUOTA/WHEEL	(RICAMBIO)



ARTICOLI TECNICI

CAVATAPPI DA PARETE 7ZD CAN OPENER, PLASTIC GRIP

ART.	DIM.CM.	KG.
7ZD00	—	2,7



• PER TUTTI I TIPI DI BOTTIGLIA, PER ESTRARRE TAPPI LUNGI O CORTI, PER ESTRAZIONE COMPLETA OPPURE LASCIARE IL TAPPO DI 5 MM. NELLA BOTTIGLIA.
TO UNCORK ANY KIND OF BOTTLE, TO UNCORK BOTH LONG AND SHORT CORKS, FOR EITHER UNCORK THE BOTTLE COMPLETELY OR LEAVE THE CORK 5 MM. INTO THE BOTTLE.

TRITACARNE MANUALE 7VA MEAT MINCER, MANUAL

ART.	DIM.CM.	KG.
7VA02	22	—
7VA03	32	—



SFOGLIATRICE MANUALE 7VF NOODLE MACHINE

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
7VF00	30x22	25	9,8



SFOGLIATRICE ELETTRONICA 9RL ELECTRIC NOODLE MACHINE

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9RL00	31x26	29,5	19



• 230V-200W, VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEI RULLI DA 5 A 100 GIRI/MAX., CAMPO REGOLAZIONE RULLI DA 0 A 5 MM. 230V-200W, ROLL SPEEDNESS FROM 5 TO 100 RM, DISTANCE BETWEEN THE TWO ROLLS TO THIN PASTA LAYER 0-5 MM.

TAGLIASFOGLIA 7VG CUTTING ROLLERS

ART.	LARGHEZZA/WIDTH.
7VG01	MM. 2
7VG02	MM. 6,5



• DA ORDINARE SEPARATAMENTE - TO BE ORDERED SEPARATELY
• PER ART. 7VFO0 E 9RL00



7VG01 MM. 2
TAGLIATELLE

7VG02 MM. 6,5
FETTUCCINE

MANDOLINO CHEF, INOX 9ZU CHEF'S MANDOLINE, S/S

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9ZU01	40x13,5	5,5	1,7



• COMPLETO DI GUARDIA SALVADITA E 4 SET DI LAME DA 2, 4, 7 E 10 MM., SPESSORE DEI TAGLI REGOLABILE DA 0 A 10 MM., LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE.
DELIVERED WITH GUARD AND 4 JULIENNE BLADES OF 2, 4, 7 AND 10 MM., ADJUSTABLE CUTTING THICKNESS FROM 0 TO 10 MM., DISHWASHER SAFE.

TAGLIAPATATE 8NB FRENCH FRY CUTTER

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
8NB00	24x44	34	11
8NB01	COLTELLO RICAMBIO		



• STRUTTURA IN ACCIAIO INOX, FORNITO CON QUADRO DI TAGLIO DA 10 MM., DISPONIBILI SU RICHIESTA QUADRI DI TAGLIO E PRESSATORE DA 6 E 8 MM. STAINLESS STEEL CONSTRUCTION, EQUIPPED WITH 10 MM. CUTTING KNIFE, AVAILABLE UPON REQUEST 6 AND 8 MM. CUTTING KNIVES AND PUSHER.

ARTICOLI TECNICI

AFFETTA POMODORI, INOX 7ZV

TOMATO CUTTER, S/S

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
7ZV01	48x20	28	7,5
7ZV02	48x23	39	8,6



• 11 LAME/BLADES: SPESSORE/THICKNESS MM. 5, DOTATO DI DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DEL CARRELLO PER IL TRASPORTO. INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX È LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE

14 LAME/BLADES: SPESSORE/THICKNESS MM. 4, CARRIAGE LOCKING MECHANISM FOR TRANSPORT AND HANDLING. TOTAL STAINLESS STEEL CONSTRUCTION FOR CLEANING IN DISHWASHER.

TRANCIA SPICCHI, INOX 7ZV

FRUIT CUTTER, S/S

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
7ZV11	38x26	58	3,3
7ZV12	38x26	58	3,3
7ZV13	38x26	58	3,3
7ZV14	38x26	58	3,3



• SPICCHI 4, 6, 8 O 12 A SCELTA. PER TAGLIARE TUTTI I FRUTTI E ORTAGGI SENZA NOCCIOLIO. SET LAME E PRESSATORI INTERCAMBIABILI (4/8 - 6/12). I PIEDI SONO DISTANZIATI PER POTER ALLOGGIARE UNA VASCA DI RACCOLTA GN 1/2. LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE.

4, 6, 8 OR 12 SECTIONS AT CHOICE. TO SLICE ALL FRUITS AND VEGETABLE WITHOUT STONE. INTERCHANGEABLE SET OF BLADES AND PUSHERS (4/8 - 6/12). SPACE BETWEEN FEET ALLOWS TO PLACE A GN 1/2 CONTAINER UNDER THE CUTTER TO COLLECT SLICES.

PATTUMIERA CON COPERCHIO A PEDALE 8TB

PEDAL BIN WITH COVER

ART.	DIM.CM.	H.	LT.
8TB01	46x42	74	80
8TB02	46x42	85,5	100



BIDONE PORTARIFIUTI CON COPERCHIO 8SV

DUST BIN WITH COVER

ART.	DIM.CM.	H.	LT.
8SV00	—	—	30
8SV01	—	—	60
8SV02	—	—	80



PATTUMIERA A PEDALE, IGNIFUGA 8TC

PEDAL BIN, FIRE-PROOF

ART.	DIM.CM.	H.	LT.
8TC00	46x32	80	70



• È COSTRUITA IN POLIPROPILENE IGNIFUGO A NORMA DI LEGGE. TUTTE LE PARTI MECCANICHE SONO IN ACCIAIO INOX. SI POSSONO IMPIEGARE SACCHI STANDARD CON CAPACITÀ 70 LT.

FIRST QUALITY POLYPROPYLENE CONSTRUCTION, FIRE-PROOF. ALL MECHANICAL PARTS ARE MADE IN STAINLESS STEEL. YOU CAN USE STANDARD DISPOSABLE 70 LTS. BAGS.

BILANCIA MECCANICA, INOX 9SA

MECHANICAL SCALE, S/S

ART.	SCALA	KG.
9SA01	5 GR.	1
9SA02	10 GR.	2
9SA03	20 GR.	4
9SA04	50 GR.	12



• LE BILANCE DA 1 E 2 KG. SONO DOTATE DI PIATTO DI Ø 20 CM.; LE BILANCE DA 4 E 12 KG. SONO DOTATE DI PIATTAFORMA RISPETTIVAMENTE DI CM. 20x20 E 25x25.

THE 1 AND 2 KG. SCALE COME WITH REMOVABLE BOWL (DIA. 20 CM.), THE 4 AND 12 KG. SCALE COME WITH A FLAT PLATFORM CM. 20x20 AND CM. 25x25.

ARTICOLI TECNICI

TERMOMETRI

TERMOMETRO ARROSTI 8BA MEAT ROASTING THERMOMETER

ART.	Ø CM.	SCALA
8BA01	5	1



- RANGE: 0 +120°C - ASTA / STEM : Ø 4 x 100 MM.

TERMOMETRO FRIGO/FREEZER, DIGITALE 8BA FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

ART.	DIM.CM.	SCALA
8BA05	1,5x5,2x7,3	—



- RANGE: -50 +70°C
DISPLAY: 16 MM.

TERMOMETRO ZUCCHERO/MARMELLATE 8BA SUGAR & JAM THERMOMETER

ART.	Ø CM.	SCALA
8BA02	—	2°C



- RANGE: +50 +220°C

TERMOMETRO DA TASCA 8BA POCKET THERMOMETER

ART.	DIM.CM.	H.	GR.
8BA06	2,2x2,2	19,5	24



- RANGE: -49,9 +149,9°C
SCALA: 0,1°C / LCD: 8 MM.
ASTA / STEM : Ø 4 x 120 MM.
BATTERIA 1,5 VOLT - 5000 ORE / 1,5 VOLT BATTERY - 5000 HOURS

TERMOMETRO PER ZUCCHERO 8BA SUGAR THERMOMETER

ART.	L.CM.	SCALA
8BA03	30	—



- RANGE: +80 +200°C
GUAINA INOX - WIRE IN STAINLESS STEEL.

TERMOMETRO FRIGO/FREEZER 8BA FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

ART.	Ø CM.	SCALA
8BA04	7	—



- RANGE: -30 +30°C